

Handout Suchmaschinen-Kürzel

Innerhalb von WWW-Dokumenten suchen

intitle: sucht im Titel von Webseiten.

inurl: sucht in der URL einer Webseite.

link: findet Webseiten, die einen Link auf die angegebene Webadresse beinhalten.
(unzuverlässig)

domain: sucht nach gewünschter Top-Level-Domain (z.B. de, .eu oder .int).

site: sucht nur auf der angegebenen Webseite (z.B. site:http://europa.eu asyl)

Nach speziellen Dokumenttypen suchen

filetype: sucht bestimmte Dokumenttypen (pdf, ppt, doc etc.)

Zusätzliche Suchkommandos für Google

„“ Phrasensuche oder bei einem Wort: erzwingt das Wort in der Ergebnisliste
- schließt das Wort aus der Ergebnisliste aus

“ * ” ersetzt ein oder mehrere Wörter zwischen zwei Begriffen.

500..600 sucht nach von..bis, z.B. Jahreszahlen

allintext: alle Wörter müssen im Text der Seite enthalten sein

intext: mindestens eines der Wörter muß im Text der Seite enthalten sein

allintitle: alle Wörter müssen im Titel der Seite enthalten sein

allinurl: alle Wörter müssen in der URL enthalten sein

define: kann auch ersetzt werden durch natürlichsprachliche Fragen mit define, what is,
what are (what is globalization). Ergebnisse unterscheiden sich in der Menge
von dem Befehl define:

cache: sucht die bei Google gespeicherte Version einer Seite
(cache:www.uni-tuebingen.de/pol)

info: sucht nach Informationen über eine Seite
(or id:) (info:europa.eu)

related: sucht nach Seiten die ähnlich sind